



## Cool Top Trail 20/24/28/34/35

Stešní klimatizační systémy

### Pro ideální klima ve vašem karavanu

Našli jste ideální místo na noc nebo na několik dalších dní. Nyní je čas na odpočinek. Když je venku opravdu horko, je skvělé mít klimatizované místo, kde se můžete ochladit. Je dobré vědět, že váš domov na kolech na vás vždy čeká s ideální komfortní teplotou!

#### Pro ideální klima ve vašem karavanu

Klimatizace Cool Top Trail jsou vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a karavanech do délky 8 m. Se svými velkoryse dimenzovanými výměníky tepla mají vysokou účinnost a vysoký výkon. Jejich spolehlivost a chladičový výkon byl otestován v Austrálii v době velmi horkého léta při venkovních teplotách až 50 °C. Standardně fungují domácí jednotky s tepelným čerpadlem, které jsou velmi výkonné a pracují při nízkých venkovních teplotách až -5 °C.

#### Vysoký výkon při nízké hlučnosti

Velmi nízká hlučnost vám umožní odpočívat a relaxovat uvnitř vozidla a nerušit vaše sousedy v kempu pro obytné vozy. Použití vysoce kvalitních komponentů zajišťuje dlouhou životnost s minimálními náklady na údržbu. Skříň jednotek je vyrobena z UV stabilizovaného polypropylenu a je robustní, ale přesto stále lehká. Jednotky lze ovládat pomocí dálkového ovládání, které uživateli umožňuje přístup ke všem funkcím klimatizace z pohodlí jídelního koutu, sedadla nebo postele. Kromě chlazení a vytápění jednotky obsahují různé doplňkové funkce, jako je odvlhčování, časovač a funkce spánku.

Od svého založení v roce 1901 má Webasto Group technologické standardy -ve výchozím a dodatečném vybavení. Dnes patříme mezi 100 největších dodavatelů v automobilovém průmyslu po celém světě. Vyvíjíme a vyrábíme střechy, skládací střechy i systémy vytápění, chlazení a ventilace. Naše produkty pomáhají zajistit lepší komfort na cestách, více pohodlí a bezpečnosti, stejně jako zvyšují účinnost automobilů, užitkových a speciálních vozidel obytných vozů a lodí. Rozvětvená síť výrobních zařízení a prodejců zaručuje vysoce kvalitní produkty, instalační standardy a služby po celém světě.

Webasto Fahrzeugtechnik Gesellschaft m.b.H.,  
odštěpný závod  
Na Strži 1373/35  
140 00 Praha 4  
info.cz@webasto.com

[webasto-comfort.com/cs-cz/](http://webasto-comfort.com/cs-cz/)



## Cool Top Trail 20/24/28



Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 28

## Cool Top Trail 34/35



Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 35

Cool Top Trail 20/24/28

### Výhody Cool Top Trail 20/24/28

- Výkonné jednotky s vysokým chladicím a topným výkonem
- Robustní, lehké a bezhlučné
- Široký provozní rozsah od -5 do 50°C
- Nízký profil a kompaktní design
- Snadná instalace
- Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a karavanech do délky 8 m

Cool Top Trail 34/35

### Výhody Cool Top Trail 34/35

- Výkonná střešní klimatizace s nejvyšším výkonovým rozsahem chlazení a vytápění
- Robustní, lehká a bezhlučná
- Široký provozní rozsah od -5 do 50 °C
- Nízký profil a kompaktní design
- Vhodné pro použití v zaparkovaných obytných automobilech a karavanech do délky 8 m

## Cool Top Trail 20/24/28

Technické údaje:

Cool Top Trail	20	24	28
Chladicí výkon (W)	2.000	2.400	2800
Topný výkon (W)	2.000	2.400	2600
Jmenovité napětí/frekvence (V)/(Hz)	230~/50	230~/50	230~/50
Jmenovitý proud (režim chlazení)(A)	3,0	4,2	5,0
Jmenovitý proud (režim topení)(A)	2,6	3,8	4,8
Rozsah provozních teplot (°C)	-5 bis 50	-5 bis 50	-5 to 50
Tloušťka střechy (mm)	25 bis 85	25 bis 85	25 to 70
Výřez střechy(mm)	400 x 400 (360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)		
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1.002 x 566 x 215	1.002 x 566 x 215	855 x 657 x 215
Rozměry vnitřní jednotky (mm)	557 x 536 x 43	557 x 536 x 43	575 x 556 x 49
Celková hmotnost (kg)	30,8	31,8	35,5

## Cool Top Trail 34/35

Technické údaje:

Cool Top Trail	34	35
Chladicí výkon (W)	3.400	3500
Topný výkon (W)	3.000	3500
Jmenovité napětí/frekvence (V)/(Hz)	230~/50	230~/50
Jmenovitý proud (režim chlazení)(A)	5,8	5,6
Jmenovitý proud (režim topení)(A)	5,4	5,2
Rozsah provozních teplot (°C)	-5 až 50	-5 až 50
Tloušťka střechy (mm)	25 až 70	25 až 70
Výřez střechy (mm)	400 x 400 (360 x 360 s volitelným rámem adaptéru)	
Rozměry venkovní jednotky (mm)	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Rozměry vnitřní jednotky (mm)	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Celková hmotnost (kg)	48	38,3